


# TR Four Pole Distribution Block, 400 A

## Data Solutions



### CERTIFICATIONS



### CARACTERISTICI

Easily fixes onto DIN rail or mounts with screws

Bolts included for output connections

Transparent protection cover

Easy accessibility for wiring

Ready to use out of the box, saving installation time and labor

RoHS compliant

### SPECIFICAȚII


<b>Număr de catalog</b>	<b>TR-400A</b>
Article Number	562010
Material	Copper Glass Fibre Reinforced Polyamide Plexiglass

Număr de catalog	TR-400A
Max Working Voltage, IEC (Ui)	1000
Peak Short Circuit Current (Ipk)	34kA
Short Term Withstand Current (Icw) 1s	28kA
Line Side Number of Connections	1
Load Side Number of Connections	8
Hole Size (HS)	12mm
Thread Size (TS)	M6
Depth (D)	140mm
Height (H)	240mm
Width (W)	300mm
Unit Weight	2.83kg
Flammability Rating	UL® 94V-0
Complies With	IEC® 60439.1 IEC® 61439.1 IEC® 60695-2-11 (Glow Wire Test 960 °C)

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

Line side and load side number of connections are per pole.

## DIAGRAMS



## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**