

516 Parallel Cable Connector



CERTIFICATIONS



CARACTERISTICI

Cable splice with positive single bolt tension grip on cable or wire

For use with all full size cables on Class I/II structures

Listed to UL® 96

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size, UL	Material	Finish	Depth (D)	Width (W)	Unit Weight
LPC516	Class 1 - Class 2 (4/0 Max)	Copper	Bare	46.74mm	38.1 mm	0.18 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE