

Data Equipment Protector



CARACTERISTICI

Models to cover RS-232, RS-423, RS-422 and RS-485 protocols


Designed to provide both line to signal-ground and signal-ground to protective-earth protection

Plug-in protection is simple to install

SPECIFICAȚII

Număr de catalog	DEPRS42299D	DEPRS23299D
Nominal Discharge Current (In)	0.4kA 8/20 μ s	0.3kA 8/20 μ s
Max Continuous Operating Voltage (Uc)	9 VDC	15 VDC
Capacitance	30 pF Max	30 pF Max
Protection Modes	All pins to ground	All pins to ground
Connection Type	DB9, Male/Female	DB9, Male/Female
Depth (D)	61mm	61mm
Height (H)	16.6 mm	16.6 mm
Width (W)	30.5 mm	30.5 mm
Unit Weight	0.05 kg	0.05 kg

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE