

# Split Bolt Connector



## CERTIFICATIONS



## CARACTERISTICI

Unplated high-strength silicon bronze accommodates copper to copper connections

Tin plated, high-strength copper alloy split bolt with spacer separates dissimilar conductors and accommodates copper-to-copper, copper-to-aluminum and aluminum-to-aluminum connections

## SPECIFICAȚII

**Tin Plating:** No

**Material:** Silicon Bronze

Table 1/1

Număr de catalog	Conductor Size	Torque (TQ)
ESB8	#16 Stranded - #8 Stranded, 1.5 mm <sup>2</sup> Stranded - 6 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m
ESB6	#10 Solid - #6 Stranded, 6 mm <sup>2</sup> Stranded - 10 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m
ESB4	#8 Solid - #4 Solid, 10 mm <sup>2</sup> Stranded - 16 mm <sup>2</sup> Stranded	18.6 N·m
ESB2	#6 Solid - #2 Stranded, 16 mm <sup>2</sup> Stranded - 25 mm <sup>2</sup> Stranded	31.1 N·m

## DETALII SUPLIMENTARE DESPRE PRODUS

---

Oxide inhibitor recommended when used on aluminum conductor.

## DIAGRAMS

---



## AVERTIZARE

---

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**