

Strike Point, Metric Thread



CARACTERISTICI

Mounts to metric threaded stud

SPECIFICAȚII


Table 1/2

Număr de catalog	Article Number	Material	Diameter (Ø)	Height (H)	Thread Size (TS)	Unit Weight
ARC2205CNC	101900	Copper	16 mm	0.5 m	M10	0.55 kg
ARC2205SS	102000	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	0.5 m	M10	0.5 kg
ARC2210SS	102010	Stainless Steel 304 (EN 1.4301)	16 mm	1 m	M10	0.75 kg
ARC2210CNC	101910	Copper	16 mm	1 m	M10	0.8 kg

Table 2/2

Număr de catalog	Article Number	Complies With
ARC2205CNC	101900	IEC® EN 62561-2
ARC2205SS	102000	
ARC2210SS	102010	IEC® EN 62561-2
ARC2210CNC	101910	IEC® EN 62561-2

DIAGRAMS



AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE