

Dop de scurgere, DWP



Bușon de golire ușor de montat, prin care se elimină condensul, pentru a asigura gradul de protecție.

CARACTERISTICI

Descriere: Dop de scurgere pentru eliminarea apei provenite din condens. Ușor de instalat. Se potrivește materialelor cu grosimi de maxim 4 mm. Grad de protecție IP 44.

Material: Cauciuc.

Necesită prelucrare: Gaură cu diametrul de 11 mm.

Cantitate pachet: 10 bucăți.

Rubber drain plug to be mounted in the bottom of enclosures

The plug removes all of the condensed water from the enclosure while maintaining IP 44 protection degree

The plug is a good solution to control water condensation in situations when it cannot be avoided, as it prevents water accumulating within the bottom of the enclosure

The plug can be installed later in the field, if water condensation is noticed reducing the additional maintenance costs of bringing the enclosure back into the workshop

Machining required: Round hole 11 mm diameter

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
DWP02	35mm	50mm	28mm	Rubber	Smooth	Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE