


Higrostat, ETF200



Acest higrostat pentru umiditatea relativă este disponibil ca model presetat, ETF200, sau ca model reglabil, ETF2000. Acesta activează un dispozitiv, cum ar fi o rezistență, din interiorul dulapului sau al cofretului, fie la nivelul presetat, de 65%, când umiditatea relativă este depășită, fie la un nivel setat de utilizator, care ar putea fi cel al unei umidități de 40-90%.

STANDARDE INDUSTRIALE

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

CARACTERISTICI

Descriere: Higrostat mecanic pentru reglarea rezistențelor de încălzire când umiditatea relativă pre-setarea sau fixată este depășită. Umiditatea relativă trebuie păstrată peste punctul de condens pentru a preveni condensul și coroziunea în interiorul dulapului. Clemă pentru șină DIN de 35mm (EN 60715).

Material: Plastic conform cu UL94 V-0.

Capacitate de comutare: 250 V AC, 5 A. DC, 20 W, (30 W ETF2000). Capacitate de comutare Min.100 mA.

Temperatură de exploatare: Între 0 °C și +60 °C.

Durată viață: > 100,000 cicluri.

Conexiune: 2 poli terminali de 2.5 mm².

Protecție: IP 20.

Aprobări: CE, EAC, cULus_UL Listed.

Finisaj: RAL 7035.

Cantitate pachet: O bucată.

Descripción: ETF200 - Pre-set hygostat; ETF2000 - Adjustable hygostat

The adjustable hygostat allows energy to flow to a device (normally a heater) when the relative humidity level that the user has set, has been exceed, this will range between 40-90%

The installed devices, such as fan heaters, automatically turn on or off when they are required, which reduces the operational cost of the control panel

Managing the relative humidity within the enclosure will prevent water condensation from occurring

Setting range: ETF200 - 65%; ETF2000 - 40% to 90%

SPECIFICAȚII

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Material	Finish	Color
ETF200	60mm	33mm	38mm	Plastic	Smooth	Light Gray
ETF2000	60mm	37mm	54mm	Plastic	Smooth	Light Gray

AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe www.nvent.com și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE