

Dulap din oțel inoxidabil versiunea asociabilă cu o singură ușă, MCSS-HP



Gama MCS-HP de dulapuri industriale combinabile cu o singură ușă, din oțel inoxidabil, cu grad de protecție IP 66 oferă un nivel de protecție ridicată pentru echipamente și componente, ceea ce va ajuta la prelungirea duratei de viață și reducerea costurilor de întreținere atunci când dulapul este montat în medii dure cu condiții severe. Aceste dulapuri noi sunt evaluate la IP66, chiar dacă sunt asociate între ele folosind suporturile standard de asociere.

STANDARDE INDUSTRIALE

CE, UK CA, UL

NEMA Type 4X, 12, 13

IP66

IK10

CARACTERISTICI

Livrare: Cadru cu ușă montată, panou posterior, panou superior, placă de bază, placă de montare și cadru de ușă. Livrarea include, de asemenea, bolțuri de împământare. Livrat pe un palet cu lățime identică cu aceea a dulapului, pentru a permite asocierea fără înlăturare. Toate materialele de ambalare sunt reciclabile.

Cerințe montaj: Pentru instalații independente, adăugați panouri laterale. Pentru instalații combinate HPPG01 și kit de asociere, sunt necesare CCI și CCM.

Împământare: Toate panourile sunt legate la masă prin intermediul garniturilor și sunt prevăzute cu contact separat de legare la masă.

Plăci inferioare: O placă de bază dintr-o bucată cu garnitură din poliuretan injectat pentru a asigura etanșare maximă.

Panouri laterale: Furnizat ca accesoriu.

Panou superior: Detașabil.

Panou posterior: Montat cu șuruburi torx M6. Instalații standard pentru montajul pe ușă din spate.

Protecție: Conform cu IP 66 | TIP 4X, 12 | IK 10.

Contrapanou: Dublu pliată și glisează în poziție. Adâncime reglabilă în trepte de 25 mm cu accesoriul MPD02. Placa de montare se livrează atașat de exteriorul ambalajului dulapului.

Material: Oțel inoxidabil cu granularitate AISI 304L / AISI 316L (la cerere). Cadru: 1,5 mm. Ușă: 2 mm. Panouri posterioare, superioare și laterale: 1,5 mm. Plăci inferioare: oțel inoxidabil de 1,5 mm. Contrapanou: oțel galvanizat de 3 mm.

Încuietore: Sistem de închidere de tip espanioletă în 4 puncte. Nu interferează cu spațiul interior al dulapului. Sistem de închidere standard double bit cu inserție de 3 mm. Inserțiile standard, cilindrele, mânerile de ridicare și mânerile în formă de T sunt disponibile ca accesorii.

Cadru: Profiluri inversate sudate în linie, cu model de orificii de 25 mm, conform DIN 43660. Include un model integrat de orificii externe.

Ușă: Montat cu patru balamale care permit deschiderea spre stânga sau spre dreapta. Include cadru de ușă cu model de orificii de 25 mm.

Finish: 400s pre-grained stainless steel (0.5 microns average).



Portofoliul nostru puternic de mărci:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE