

# Profile de combinare soclu | Dulapuri industriale, PCP

Acest profil acționează ca stabilizator și permite trasarea cablurilor între două dulapuri asociate, fiind o soluție ideală atunci când cablurile trebuie instalate pe sub dulap.



## CARACTERISTICI

Descriere: Acționează ca un stabilizator când sunt rutate cabluri printre dulapurile asociate. Cu PCP, soclul poate fi combinat și fixat de podea înainte de a monta dulapurile pe el. Profilul PCP poate fi folosit când cablurile trec pe sub dulap. Pentru socluri cu înălțimea de 200 mm profilul PCP poate fi montat pe înălțime în trei locuri diferite: sus, la mijloc sau jos. Tiparul de orificii pentru piulițe încastrabile, și șuruburi M5x10, permit montarea accesoriilor.

Material: Oțel de 2 mm.

Finisaj: Vopsea pudră structurată RAL 7022.

Cantitate pachet: 2 profile. Accesoriile de montare incluse în PCP.

## SPECIFICAȚII

<b>Thickness:</b>	2mm
<b>Material:</b>	Oțel Zincat
<b>Finish:</b>	Vopsit Pulbere
<b>Color Code:</b>	RAL 7022
<b>Color:</b>	Umbra Gray

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Enclosure Material	Product Family
PCP05	60mm	62mm	500mm	Oțel Zincat	Free-Standing
PCP10	60mm	61mm	1000mm	Oțel Zincat	Free-Standing
PCP06	60mm	62mm	600mm	Oțel Zincat	Free-Standing
PCP04	60mm	62mm	400mm	Oțel Zincat	Free-Standing
PCP08	60mm	62mm	800mm	Oțel Zincat	Free-Standing

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răniri corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**