

## Opritor de ușă pentru cadru pivotant, ESFD



Opritorul pentru cadrul culisant al ușii, care poate fi montat cu ușurință la locație, împiedică închiderea acestuia în mod neașteptat, ceea ce mărește gradul de siguranță a muncii.

### CARACTERISTICI

Descriere: Pentru a permite blocarea cadrului pivotant în orice poziție până la unghiul de deschidere maxim. Montat direct pe cadrul pivotant și pe suport. Opritorul ușii poate fi deconectat cu ușurință pentru a oferi posibilitatea deschiderii maxime a cadrului pivotant. Poate fi montat în partea superioară sau inferioară. SFDP este necesar pentru montarea opritorului de ușă SFD într-un cadru pivotant parțial.

Material: Glisieră din aluminiu cu opritor din plastic.

Cantitate pachet: 1 bucată cu accesorii de montare.

## SPECIFICAȚII

**Thickness:** 3mm  
**Material:** Oțel Zincat  
**Finish:** Oțel Zincat

Table 1/1

Număr de catalog	Height	Width	Depth	Opens	Enclosure Material
ESFD130	51mm	186mm	202mm	130 Degrees	Oțel Zincat
ESFD180	51mm	186mm	202mm	180 Degrees	Oțel Zincat

## AVERTIZARE

Produsele nVent trebuie instalate și utilizate numai așa cum este indicat în fișele de instrucțiuni și materialele de formare ale nVent. Fișele de instrucțiuni sunt disponibile pe [www.nvent.com](http://www.nvent.com) și de la reprezentantul dvs. de servicii clienți nVent. O instalare incorectă, o utilizare abuzivă, o aplicare greșită sau orice altă lipsă de respectare completă a instrucțiunilor și avertismentelor nVent poate duce la defectarea produsului, la deteriorarea proprietății, la răni corporale grave și moarte și/sau poate anula garanția dvs.



Portofoliul nostru puternic de mărci:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**