

S-krok



DESIGN

För upphängningskedjor, perforerade band och liknande

SPECIFIKATIONER

Table 1/2


Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Yta	Diameter (Ø)	Längd (L)
S30EG	591570	7994062	Stål	Elförzinkat	3 mm	25mm
S40S4	591650		Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		4 mm	35mm
S40EGSP25	172420	7994063	Stål	Elförzinkat	4 mm	35mm
S40EG	591580	7994064	Stål	Elförzinkat	4 mm	35mm
S50EG	591590		Stål	Elförzinkat	5 mm	45mm
S50S4	591660		Rostfritt stål, 304 (EN 1.4301)		5 mm	45mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
S30EG	591570	7994062	120N
S40S4	591650		250N
S40EGSP25	172420	7994063	250N
S40EG	591580	7994064	250N

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Statisk belastning
S50EG	591590		400N
S50S4	591660		400N

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

