

Kabel till nät av Rail Complete Welder, ström

Data Solutions



DESIGN

Komplett livsvetsningsenhet utformad för installation av spårkretsar och övergångsförbindningar till nolla

Formrengörare och flinttändare ingår

SPECIFIKATIONER

Material: Grafit; Stål; Termoplast

Typ av bindningsterminal: Bredd

Table 1/1

Katalognummer	Räilstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBKY301RH	UIC60	50 mm ² , koncentrisk	8.89mm	T20	Höger sida
PBWT202JRH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, linpart	12.19mm	T20	Höger sida
PBWT202JLH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	2/0, linpart	12.19mm	T20	Vänster sida
PBWT20X5RH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	95 mm ² , linpart	15.52mm	T20	Höger sida
PBWT20X5LH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	95 mm ² , linpart	15.52mm	T20	Vänster sida

Katalognummer	Rälstyp	Ledarstorlek	Ledare, ytterdiameter, nominell	Svetsarstil	Riktning
PBWT202WLH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Vänster sida
PBWT202WRH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	250 kcmil, linpart	19.05mm	T20	Höger sida
PBWT203SRH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Höger sida
PBWT203SLH	85 lb till 141 lb, T-skensektioner	500 kcmil, linpart	26.42mm	T20	Vänster sida

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including diisononyl phthalate, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE