

Kopplar från länken

Data Solutions



DESIGN

Möjliggör snabb och enkel bortkoppling av jordningssystemet för att underlätta testning av jorden i isolering.

Hög konduktivitet, hård dragen, elektrolytisk segpolad koppar enligt EN 13601

Inkluderar halogenfria polyamidisolatorer, hårdvara och monteringskonsoler i rostfritt stål (EN 1.4401).

SPECIFIKATIONER

Material: Koppar

Uppfyller: IEC® EN 62561-1:2017, klass H

Table 1/2

Katalognummer	Yta	Trådstorlek (TS)	Höjd (H)	Längd (L)	Bredd 1 (W1)	Bredd 2 (W2)
DLINKT	Förtentat	M10	90mm	125mm	100mm	50mm
DLINKC	Ren	M10	90mm	125mm	100mm	50mm

Table 2/2

Katalognummer	Tjocklek (T)	Enhetsvikt
DLINKT	6mm	0.77kg
DLINKC	6mm	0.77kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Förtennad yta är 8 mikrometer enligt ASTM B545 Service Class "C" för korrosiva miljöer.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE