

nVent ERIFLEX Flexbus IP66 Upgrade Kit, 105 mm Max dia, 0.05 kg

Data Solutions

KATALOGNUMMER

FLEXCEIP66C100



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Halogenfri

Upgrades IP55 to IP66 by adding the heat shrink tubing

Increases the dustproof and waterproof level

PRODUKTATTRIBUT

Artikelnummer: 508145

Formningstemperatur: 135°C min

Krympförhållande: 4:01

Arbetstemperatur: -55 to 130°C

Höjd: 10cm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

FLEXCEIP66C50 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 220, 360, 545 and 640 mm².

FLEXCEIP66C100 Upgrade Kit is suitable for the following Flexbus Conductor's cross section: 960, 1280 and 1810 mm².

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE