


Automatisk taklucka för mittgång, 1200W 600D, RAL 7021

Data Solutions

KATALOGNUMMER

21130-592



Topplöck som kan öppnas automatiskt vid händelse på plats.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

Automatiska inneslutningslock öppnas automatiskt i händelse av brand så att anläggningens sprinklersystem kan släcka branden. Vid normal drift hålls topplöcken stängda av elektromagneter och öppna när branddetekteringssystemets flytande kontakt öppnas

Lämplig för en gångbredd på 1200 mm

Topplöck med säkerhetsglas, 7 mm

Med den universella topplöcksprofilen kan gånghöjden ökas med 84 mm, beställs separat

Topplöcket kan tas bort från insidan. När det öppnas ger topplöcket åtkomst till belysnings- och sprinklersystem ovanför inneslutningssystemet för underhållsarbete

Beställ styrenheten, som kan användas för att styra upp till 12 automatiska topplöck, separat

En strömförsörjningsenhet på 24 V DC krävs för att driva systemet. Beställ separat

PRODUKTATTRIBUT

Bredd: 600mm

Djup: 1200mm

Antal i förpackningen: 1

Färg: Svartgrå

Färgkod: RAL 7021

Yta: Pulverlackerad

Material: Stål; Glas

Produkttyp: Hölje

Typ: Gång, övre kåpa, automatisk

Fungerar med: Gånginneslutning

Net Weight: 31.25kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ styrenheten, som kan användas för att styra upp till 12 automatiska topplock, separat.

En strömförsörjningsenhet på 24 V DC krävs för att driva systemet. Beställ separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE