


Uttagsplint, UTE, 19 uttag

Data Solutions

KATALOGNUMMER

60110-224



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med hjälp av ett 1 U x 1 U aluminiumchassi kan PDU enkelt integreras i ett rack med UTE-uttag.

CERTIFIERINGAR



DESIGN

230 V, 16 A.

I enlighet med NFC 61-303

Uttagslist med UTE-uttag

Monteringshöjd 1 U

Horisontell eller vertikal montering

Anslutningskabel 2 m, med SCHUKO/UTE-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

PRODUKTATTRIBUT

Uttagstyp: UTE

Antal uttag: 19

Växlande uttag: Nej

Spänning, AC: 230V

Antal i förpackningen: 1

Färg: Grå

Djup: 44mm

Yta: Anodiserad

Längd: 1753mm

Material: Aluminium; Polyamid

Produkttyp: Uttagslist

Net Weight: 2.75kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE