

# LHX+-styrenhet

## Data Solutions



Styrenheten berikar LHX+. Den ansluts till LHX+-givarna och den motoriserade kylmedelsventilen 23130-607. Detta gör det möjligt för kylaren att reglera kylvätskans luftflöde baserat på en börvärde för kylningsluftens (tilluftstemperatur) temperatur. Den ger avancerad fjärrövervakningsfunktionalitet och olika inställningsfunktioner.

### DESIGN

Reglering av kylvätskeflödet baserat på börvärdet för kylluftens temperatur (tilluft). Fler kontrollfunktioner med vattenkontrollpaket

Separat, kompakt 19"-styrenhet utan lösa kablar i den övre skåpsektionen

Tydligt markerade plug & play-sensoranslutningar

### SPECIFIKATIONER

<b>Rackhöjd:</b>	2U
<b>Produkttyp:</b>	Reglerenhet
<b>Material:</b>	Stål

Table 1/2

Katalognummer	Höjd	Djup	Fungerar med	Antal i förpackningen	Färg	Färgkod
23130-668	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svartgrå	RAL 7021
23130-664	88mm	220mm	Varistar, Varistar CP	1	Svartgrå	RAL 7021

Table 2/2

Katalognummer	Yta	Ingångsspänning AC	Bredd
23130-668	Aluminium-zinkpläterad	230V	439.5mm

Katalognummer	Yta	Ingångsspänning AC	Bredd
23130-664	Aluminium-zinkpläterad	100 – 260V	439.5mm

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Extern display som tillval.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**