

nVent ERICO system 3000 interceptor

Data Solutions



DESIGN

Dynamiskt svar på en blixtnedledares funktionssätt

Designad för installationer med lägre höjd

Icke radioaktiv teknologi

Ingen extern kraftkälla krävs

SPECIFIKATIONER

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Material	Temperatur	Installationshöjd (H)	Diameter 1 (Ø1)
INTMKIVSS	702089	0682722	Rostfritt stål 316 (EN 1.4401)	-40 to 100°C	20m max	101.6mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	E-nummer	Diameter 2 (Ø2)	Höjd (H)	Trådstorlek (TS)	Enhetsvikt
INTMKIVSS	702089	0682722	26.15mm	348mm	1/2 TUM BSPP	2.06kg

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE