

# PEMSA trådkorgsfack C fäste

## Data Solutions



### CERTIFIERINGAR



### DESIGN

Lättanvänd, snabbkopplingsfunktion

Idealisk för typiska vägg-, tak- och kanalinstallationer

Sidolaståtkomst för kabelinstallation

IEC 61537 belastnings- och jordningskompatibel

### SPECIFIKATIONER

**Yta:** Elförzinkat

**Material:** Stål

Table 1/1

Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd (H)	Statisk belastning
WBT200CBRKT	820330	137mm	265mm	54mm	190mm	284N
WBT100CBRKT	820310	137mm	165mm	54mm	190mm	327N

Katalognummer	Artikelnummer	Längd 1 (L1)	Längd 2 (L2)	Bredd (W)	Höjd (H)	Statisk belastning
WBT300CBRKT	820340	137mm	365mm	54mm	190mm	245N
WBT400CBRKT	820350	137mm	465mm	54mm	190mm	177N
WBT150CBRKT	820320	137mm	200mm	54mm	190mm	353N

## DIAGRAMS



## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**