

Uttagsplint med 2 matarkabel, 3-fas

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med två strömkabelingångar som kan anslutas till en A- och B-strömmatning. Utrymmesbesparande design i ett chassi.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Horisontell och vertikal montering möjlig

Två anslutningskablar (halverade i längdriktningen), 3 m (med öppen ände), 2 x 3-fas, 400 V AC (röd, svart, vit yta)

Hylsorna kan roteras i alla riktningar (i steg om 90 grader) under installationen

Monteringshöjd 1 U

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------|---------------------|
| Längd: | 1848.5mm |
| Material: | Aluminium; Polyamid |
| Färg: | Grå; Svart; Röd |
| Produkttyp: | Uttagslist |

Table 1/2

| Katalognummer | Uttagstyp | Antal uttag | Växlande uttag | Spänning, AC | Antal i förpackningen | Djup |
|---------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|------|
|---------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|------|

| | | | | | | |
|-----------|--------------------|----|-----|------|---|------|
| 60110-287 | IEC C13 | 48 | Nej | 400V | 1 | 44mm |
| 60110-286 | IEC C13, SCHUKO | 36 | Nej | 400V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Yta | Höjd |
|---------------|------------|------|
| 60110-287 | Anodiserad | 44mm |
| 60110-286 | Anodiserad | 44mm |

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE