

# Utagsplint, SCHUKO, med Wieland®-ingång

## Data Solutions



Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack. Wieland-kontakten möjliggör enkel kombination med olika strömingångskablar.

## CERTIFIERINGAR



## DESIGN

Installationshöjd 1 U

Utgång via SCHUKO-uttag

Ingång via Wieland® GST 18-kontakt

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Horisontell eller vertikal montering

I enlighet med din 57620

## SPECIFIKATIONER

|                    |                     |
|--------------------|---------------------|
| <b>Längd:</b>      | 438.5mm             |
| <b>Material:</b>   | Aluminium; Polyamid |
| <b>Produkttyp:</b> | Utagslist           |

Table 1/2

| Katalognummer | Uttagstyp | Antal uttag | Växlande uttag | Spänning, AC | Funktion        | Antal i förpackningen |
|---------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
| 60110-354     | SCHUKO    | 6           | Nej            | 230V         | Överströmsskydd | 1                     |
| 60110-353     | SCHUKO    | 6           | Nej            | 230V         | Överströmsskydd | 1                     |
| 60110-343     | SCHUKO    | 8           | Nej            | 230V         |                 | 1                     |
| 60110-352     | SCHUKO    | 6           | Nej            | 230V         | Överströmsskydd | 1                     |
| 60110-345     | SCHUKO    | 8           | Nej            | 230V         |                 | 1                     |
| 60110-344     | SCHUKO    | 8           | Nej            | 230V         |                 | 1                     |

Table 2/2

| Katalognummer | Färg  | Djup | Yta        |
|---------------|-------|------|------------|
| 60110-354     | Röd   | 44mm | Anodiserad |
| 60110-353     | Svart | 44mm | Anodiserad |
| 60110-343     | Grå   | 44mm | Anodiserad |
| 60110-352     | Grå   | 44mm | Anodiserad |
| 60110-345     | Röd   | 44mm | Anodiserad |
| 60110-344     | Svart | 44mm | Anodiserad |

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

---

Beställ fäste för vertikal montering separat.

## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**