

Socket Strip, USA

Data Solutions

Modulär, kompakt PDU med många funktionselement. Med ett aluminiumchassi på 1 U x 1 U kan PDU enkelt integreras i ett rack med amerikanska uttag.



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Horisontell eller vertikal montering

Hylsorna kan roteras i alla fyra riktningarna (i steg om 90 grader) under installationen

Anslutningskabel 2 m, med USA-kontakt

Grenuttag med USA-uttag

Monteringshöjd 1 U

115 V, 15 A.

I enlighet med UL-498

SPECIFIKATIONER

| | |
|--------------------|---------------------|
| Material: | Aluminium; Polyamid |
| Färg: | Grå |
| Produkttyp: | Uttagslist |

Table 1/2

| Katalognummer | Uttagstyp | Antal uttag | Växlande uttag | Spänning, AC | Antal i förpackningen | Djup |
|---------------|-----------|-------------|----------------|--------------|-----------------------|------|
| 60110-242 | USA | 11 | Ja | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-240 | USA | 11 | Nej | 115V | 1 | 44mm |
| 60110-241 | USA | 15 | Nej | 115V | 1 | 44mm |

Table 2/2

| Katalognummer | Yta | Längd |
|---------------|------------|---------|
| 60110-242 | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-240 | Anodiserad | 438.5mm |
| 60110-241 | Anodiserad | 947.5mm |

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Beställ fäste för vertikal montering separat.

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE