

# Kompressionshylsa



## DESIGN

Korrosionsskyddad med tennplätering

Mjukglödgad koppar underlättar krympningsoperationen

Innehåller ett positivt stopp för lämplig placering av kablarna i muffen

## SPECIFIKATIONER

**Material:** Koppar

**Yta:** Förtentat

Table 1/1

Katalognummer	Ledarstorlek	Längd (L)	Typ av verktyg/dyna
A2314J	#9 fast	36.5mm	SBT031DJ, manuellt kompressionsverktyg/ingen färg krävs
A2364J	#8 fast	36.5mm	SBT031DJ, manuellt kompressionsverktyg/ingen färg krävs
A2363J	#6 fast	36.5mm	SBT031DJ, manuellt kompressionsverktyg/ingen färg krävs

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Obs! Varje muff rymmer 3/16" förbindningsstråd i en ände. Muffens andra ände rymmer ledningsdimensionen som anges i tabellen ovan.

## DIAGRAMS

---



## VARNING

---

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE