

HYTTMODULSATS



CERTIFIERINGAR



DESIGN

Monteras snabbt och enkelt

Uppfyller RoHS

Modules provide flexibility to select distance between phases and supports

Halogen free insulators

SPECIFIKATIONER

Märkström vid vanlig tillämpning:	400 - 4500 A
Max. arbetsspänning, IEC (Ui):	1000;1500
Arbetstemperatur:	-40 to 130 °C
Yta:	Elförzinkat
Material:	Stål;Glasfiberförstärkt polyamid
Uppfyller:	IEC® 60439.1;IEC® 61439.1;IEC® 60695-2-11 (glödtrådstest 960 °C)
Brandklassning:	UL® 94V-0

Table 1/2

Katalognummer	Artikelnummer	Samlingsskenor per fas	Bredd på samlingsskena	Tjocklek på samlingsskena	Djup (D)	Bredd (W)
---------------	---------------	------------------------	------------------------	---------------------------	----------	-----------

CABS4-5T-MOD	549370	1 - 4	30 - 125 mm	5 mm	39mm	75 mm
CABS2-10T-MOD	549380	1 - 2	30 - 120 mm	10 mm	39mm	75 mm
CABS3-10T-MOD	549390	1 - 3	30 - 120 mm	10 mm	39mm	100 mm

Table 2/2

Katalognummer	Artikelnummer	Enhetsvikt
CABS4-5T-MOD	549370	0.39 kg
CABS2-10T-MOD	549380	0.37 kg
CABS3-10T-MOD	549390	0.45 kg

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

CABS modules must be installed on CABS-APP Aluminium Profile.

DIAGRAMS



VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE