

# Fullhöjds svängramar, ESFC



En svängram för 19-tums utrustning som ger extra monteringsutrymme för sådan utrustning och åtkomst till de monterade komponenterna och utrustningen bakifrån.

## DESIGN

Beskrivning: Svängram i full höjd för 19 tums komponenter som möjliggör öppning både från vänster och höger. Kan användas i stål, kombinerbara och kompakta skåp. Gångjärn utformade för att ge extra inbyggnadsdjup. Justerbart topp gångjärn för fyrkantig montering av svängramen. Fast W-formad ramprofil för tung utrustning. Förzinkad 19 "vertikala profiler för direkt jordning av de monterade komponenterna. Standard utrustad med 130 ° gångjärn. Kan även monteras på sidan av 600 mm djupa golvskaåp. För stål , kombinerbara skåp används tvärgående stödstränger 1. ESFB i kombination med VBD vid behov. Justerbar i djup med steg om 12.5 mm.

Maximal last: 1800N, levereras med självpositionerande komponenter.

Lås: 2 st lås DIN 3 mm.

Material: Elförzinkad stålplåt. Ram: vertikala profiler 2 mm och horisontella profiler 3 mm.

Leveransförpackning: 1 st svängram med gångjärn.

Erforderliga tillbehör: ESFC för 600 mm, 800 mm, 1000 mm, 1200 mm brett stål, kombinerbara skåp. Lägg till ESFB för montering i stål skåp.

## SPECIFIKATIONER

**Tjocklek:** 2mm  
**Material:** Stålblåt  
**Yta:** Zinkpläterad

Table 1/1

| Katalognummer | E-nummer | Höjd   | Bredd | Djup | Rackenheter | Skåpmaterial |
|---------------|----------|--------|-------|------|-------------|--------------|
| ESFC316       | 2502912  | 1600mm | 499mm | 80mm | 31U         | Stålblåt     |
| ESFC456       | 2502915  | 2200mm | 499mm | 80mm | 45U         | Stålblåt     |
| ESFC406       | 2502914  | 2000mm | 499mm | 80mm | 40U         | Stålblåt     |
| ESFC276       | 2502911  | 1400mm | 499mm | 80mm | 27U         | Stålblåt     |
| ESFC366       | 2502913  | 1800mm | 499mm | 80mm | 36U         | Stålblåt     |

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**