

Sektionsprofiler för kabelgång, SCE



Klick-in-sektionsprofilen har en förmonterad packning som tätar det tomma utrymmet runt kablarna som dras mellan bottenplåtar och bibehåller skåpets skyddsgrad.

DESIGN

Beskrivning: Tätar kabelgenomgången mellan täckflänsarna. Sluter tätt runt kablarna och fyller luckor för att förhindra att det kommer in damm. Skummet är förmonterat i sektionsprofilen, som enkelt monteras i bottenplåtarna. Ett alternativ till bottenplåtens packningssats BG01.

Material: Strängpressad PVC-sektionsprofil. Packning: självhäftande skum med ett tvärsnitt på 30 x 25 mm.

Leveransförpackning: 1 sats med 2 sektionsprofiler med skumgummi.

SPECIFIKATIONER

Tjocklek:	1.2mm
Färg:	Svart
Material:	PVC
Yta:	Jämn matt

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Höjd	Bredd	Djup	Skåpmaterial	För montering
SCE1200R		30mm	1200mm	20mm	PVC	I det bakersta läget
SCE600	2503502	30mm	600mm	20mm	PVC	I djupled
SCE1000	2503500	30mm	1000mm	20mm	PVC	I djupled
SCE800	2503503	30mm	800mm	20mm	PVC	I djupled
SCE800R		30mm	800mm	20mm	PVC	I det bakersta läget
SCE1000R		30mm	1000mm	20mm	PVC	I det bakersta läget
SCE1200	2503501	30mm	1200mm	20mm	PVC	I djupled
SCE600R		30mm	600mm	20mm	PVC	I det bakersta läget

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTe