

Universal Busbar stöder, EUBS



This busbar support, EUBS, is available for one, two, or three bars up to 120 x 10 mm. The support can be mounted either at the top or bottom of the enclosure. It is available off the shelf and tested according to IEC 61439. This support is required when a high level of mounting flexibility is required.

DESIGN

Description: Busbar support up to 4500A to be mounted horizontally or vertically. Mounts directly to the enclosure frame or with help of CLPF profiles. Available in one/two/three bars per phase for bar thickness 10 mm, and width from 30 to 120 mm.

Working temperature: -40°C up to 130°C.

Material: Reinforced polyamide and steel. Halogen free.

Delivery: Busbar support with mounting material.

SPECIFIKATIONER

Table 1/1

Katalognummer	E-nummer	Tjocklek på samlingsskena	Samlingsskenor per fas	Bredd på samlingsskena	Material	Yta
EUBS310TN	2505054	10mm min	3Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Pläterat
EUBS110TN	2505052	10mm min	1Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Pläterat
EUBS210TN	2505053	10mm min	2Ph min	30 – 125mm	Stål, Polyamid	Pläterat

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE