

# VPX-system, robust, 10 U, 10 platser, pluggbart nättaggregat

## KATALOGNUMMER

**20836-780**



Robust VPX-system för 10 VPX-kort, 6 U, 1 tum, 160 mm och 10 bakre i/O-kort. Strömmen till systemet kommer från en pluggbar VPX-strömförsörjning. En fläktkontrollmodul övervakar fläktarna, temperaturen och spänningen.

## DESIGN

Systemet är konstruerat i enlighet med: MIL-STD-810F, MIL-STD-167, MIL-STD-461, IP 20

För tuffa tillämpningar med ökad stöt- och vibrationstålighet

PSU, 1 nättaggregat som kan anslutas, 1000 W, 6 U, plats för en andra PSU

Bakplan VPX 10 plats, 6 U, i enlighet med VITA 65, bakplan profil BKP6-CEN10-11.2.4.4

100 till 240 V AC-ingång på baksidan, huvudströmbrytare på chassits framsida

LED-spänning och fläktfelsindikator på framsidan

6 U främre korthållare och 6U bakre i/O-korthållare, med VPX-bakplan med 10 platser

Förberedd för teleskopiska objektglas

Optimalt EMC-skydd genom gångjärnsförsedd front- och bakpanel med inbyggt Honeycomp-filter

## PRODUKTATTRIBUT

Produkttyp: System

Antal fack: 10

Typ: Robust 19-tums rackfäste

Bakplanstyp: VPX, VITA 65

Dataöverföring: 10 GbE; PCIe Gen3

Effekt per fack: 50W

Ingångsspänning AC: 100 – 240V

Luftflödesriktning: Front till bakdel

Rackhöjd: 10U

Strömförsörjningstyp: (1) PSU som är möjlig att plugga

Strömförsörjning inkluderad: Ja

Bakre I/O: Ja

Uppfyller: ANSI/VITA 46.0-2019

Effekt: 1000W

Djup: 490mm

Höjd: 443.7mm

Bredd: 480mm

Net Weight: 32kg

Antal i förpackningen: 1

## YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

Modifierade system finns tillgängliga på begäran.

## VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på [www.nvent.com](http://www.nvent.com) och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

### North America

All locations  
+1.763.422.2661  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Europe

Straubenhardt, Germany  
+49.7082.794.0  
Betschdorf, France  
+33.3.88.90.64.90  
Warsaw, Poland  
+48.22.209.98.35  
Assago, Italy  
+39.02.932.7141  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Asia

Shanghai, China  
+86.21.2412.6943  
Qingdao, China  
+86.532.8771.6101  
Singapore  
+65.6768.5800  
Shin-Yokohama, Japan  
+81.45.476.0271  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)

### Middle East & India

Dubai, United Arab  
Emirates  
+971.4.378.1700  
Bangalore, India  
+91.80.6715.2001  
Istanbul, Turkey  
+90.216.250.7374  
Chat with us:  
[nvent.com/schroff](http://nvent.com/schroff)



Vårt starka utbud av varumärken:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**