

T-serien kompakt utomhus med värme T20, 2000BTU 115V, borstad, SS304

KATALOGNUMMER

T200216G157



T-seriens kompakta luftkonditionerar för utomhusbruk ger ett kompakt fotavtryck för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten. Den diskreta designen hjälper dem att smälta in i robusta fabriks- eller utomhusmiljöer. Varje enhet är utrustad med korrosionsbeständiga komponenter, kompressorvärmare och tryckreglering för optimal utomhusprestanda.

BRANSCHSTANDARDER

UL/cUL Listed; Type 12, 3R, 4; 4X optional; File No. SA6453

UR/cUR Recognized

UR/cUR Recognized on select models, reference performance data tables.

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

DESIGN

Kompakt format för att minimera fastigheter och maximera kapaciteten

Modeller för 115, 230 och 460 VAC ingångsspänning

Utomhustemperaturområde från -40 F/-40 C till 131 F/55 C.

UL-listad för att spara kunder tid och pengar med godkännanden från myndigheter (vissa modeller UL-godkända)

Lackerad plåt i galvaniserat eller rostfritt stål för robusta fabriks- och utomhusmiljöer

Tillförlitlig mekanisk termostat på enhetens kapslingssida

Dubbla luftmovers på kondensorsidan för prestandaredundans

Rengöringsbart, återanvändbart aluminiumnätfilter skyddar spolarna för maximal kylningsprestanda

Utvändiga och helt infällda monteringsalternativ på många modeller

Lättmonterade flänsar för enkel installation

Varje enhet är funktionstestad före leverans

Standardmodellerna med luftkonditionering för utomhusbruk omfattar: Termostat, korrosionsbeständiga komponenter, felbrytare, kompressorvärmare, tryckreglering av huvudtryck, värmeskåp och kylmedel R134A

Monteringsmaterial, packningar och användarhandbok medföljer enheten

Artikel T150116G120 är endast avsedd för inomhusbruk

PRODUKTATTRIBUT

Material: Rostfritt stål 304

Yta: Borstad #3

Utomhusinstallation: Ja

Kapslingsklass: NEMA-typ 4X; NEMA-typ 3R

Produktfamilj: T-serien

Höjd: 508mm

Bredd: 254mm

Djup: 251mm

Nominell spänning: 115V

Fjärrstyrning: Nej

Antal faser: 1

Nominell kapacitet Btu/h: 2000Btu/h

Nominell kapacitet i watt: 586W

Drifttemperatur: -40 to 55°C

Kylmedel: R134a

Tjocklek: 1.21mm

YTTERLIGARE PRODUKTINFORMATION

*Se specifikationsbladet för fullständiga produktspecifikationer, prestandakurvor och detaljerade ritningar

VARNING

nVent produkter ska installeras och användas endast så som anges i nVents bruksanvisning och utbildningsmaterial. Bruksanvisningar är tillgängliga på www.nvent.com och från din nVent kundtjänstrepresentant. Felaktig installation, missbruk, felapplicering eller annan brist i att helt följa nVents instruktioner och varningar kan orsaka att produkten brister, egendomsskador, allvarliga kroppsskador och dödsfall och/eller ogiltigförklara din garanti.

North America

All locations

+1.763.422.2661

Chat with us:

nvent.com/schroff

Europe

Straubenhardt, Germany

+49.7082.794.0

Betschdorf, France

+33.3.88.90.64.90

Warsaw, Poland

+48.22.209.98.35

Assago, Italy

+39.02.932.7141

Chat with us:

nvent.com/schroff

Asia

Shanghai, China

+86.21.2412.6943

Qingdao, China

+86.532.8771.6101

Singapore

+65.6768.5800

Shin-Yokohama, Japan

+81.45.476.0271

Chat with us:

nvent.com/schroff

Middle East & India

Dubai, United Arab Emirates

+971.4.378.1700

Bangalore, India

+91.80.6715.2001

Istanbul, Turkey

+90.216.250.7374

Chat with us:

nvent.com/schroff



Vårt starka utbud av varumärken:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE