


Multi-Function C-Clamp



功能

Multi-functional beam clamp

Use with Cable/Conduit/Pipe Clamp or Square Washer for Multi-Function C-Clamp

技术参数

Table 1/2

| 物料号 | 订货号 | 材料 | 完成 | 法兰厚度 (FT) | 孔尺寸 (HS) | 螺钉直径 (Sc) |
|-------|--------|---------------------|------|------------|----------|-----------|
| C20HD | 336100 | 钢 | 热浸镀锌 | 4 - 20 mm | 14 mm | 6 |
| C20S4 | 336130 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) | | 4 - 20 mm | 14 mm | 6 |
| C30S4 | 336140 | 不锈钢 304 (EN 1.4301) | | 17 - 30 mm | 14 mm | 8 |
| C45HD | 336120 | 钢 | 热浸镀锌 | 30 - 44 mm | 14 mm | 8 |
| C30HD | 336110 | 钢 | 热浸镀锌 | 17 - 30 mm | 14 mm | 8 |

Table 2/2


| 物料号 | 订货号 | 螺钉长度 (L) | 扭矩 (TQ) | 静态负载 |
|-------|--------|----------|---------|-------|
| C20HD | 336100 | 25mm | 3 N · m | 1100N |
| C20S4 | 336130 | 25mm | 3 N · m | 1100N |
| C30S4 | 336140 | 30mm | 3 N · m | 1100N |

| 物料号 | 订货号 | 螺钉长度 (L) | 扭矩 (TQ) | 静态负载 |
|-------|--------|----------|---------|-------|
| C45HD | 336120 | 30mm | 3 N · m | 1100N |
| C30HD | 336110 | 30mm | 3 N · m | 1100N |

其他产品详情

Setscrew must be tightened and torqued onto the sloped side of the I-beam.

图



警告

应仅根据 nVent 的产品说明书与培训材料安装并使用 nVent 的产品。可访问 www.nvent.com 获取说明书，或者向您的 nVent 客服代表索取。错误安装、使用不当、滥用或未能完全遵守 nVent 的说明与警告，可能会造成产品故障、财产损失、严重的人身伤害及死亡和/或使得保修服务无效。

北美

+1.800.753.9221
，按 1 转客户服务
，按 2 转技术支持

欧洲

荷兰：
+31 800-0200135
法国：
+33 800 901 793

欧洲

德国：
800 1890272
其他国家/地区：
+31 13 5835404

亚太地区

上海：
+ 86 21 2412 1618/19
悉尼：
+61 2 9751 8500



我们强大的品牌组合：

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE

